

N° 807-8.1/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

GRUPPO ROMANI S.p.A.

9 VIA PLATONE
42048 RUBIERA (RE)
Italie

Usine de production :
Production plant :

807
9 VIA PLATONE
42048 RUBIERA (RE)
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 807-8.1/23 du 02/02/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 807-8.0/23 du 01/02/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 13/10/2015

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 02/05/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **02/02/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: CERCOM

Serie : BRICCOLE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.5	Rectifié			Ambra	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Avorio	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Miele	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Tortora	U4 P2 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié			Ambra	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié			Avorio	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié			Miele	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	D+





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: CERCOM

Serie : INFINITY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1000	1000	8.5	Rectifié			Antra	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.5	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.5	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.5	Rectifié			Moka	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Antra	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Moka	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Antra	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ivory	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Moka	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Sand	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Antra	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Moka	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: CERCOM

Serie : TEMPER

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.5	Rectifié			Argent	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Coal	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Frost	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Golden	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Rust	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Argent	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Coal	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Frost	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Golden	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Iron	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Rust	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / Range: CIR

Serie : IN FALDA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
608	608	10.0	Non rectifié			Marmo primavera	U4 P4+ E3 C2	/
608	608	10.0	Non rectifié			Perlato di sicilia	U4 P4+ E3 C2	/
608	608	10.0	Non rectifié			Pietra di rapolano	U4 P4+ E3 C2	/
608	608	10.0	Non rectifié			Travertino navona	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : GRAVITY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié			Dark	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Dust	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Greige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Titan	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Dark	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Dust	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Greige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Titan	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Dark	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Dust	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Greige	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Light	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Titan	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Dark	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Dust	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Greige	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Titan	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SQUARE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Rope	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : SQUARE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Rope	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: SERENISSIMA

Serie : EVOCA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié			Ambra	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Avorio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Carbone	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Cenere	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Terra	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Ambra	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Avorio	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Carbone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Cenere	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Terra	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ambra	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Avorio	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Carbone	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Cenere	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Terra	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Ambra	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Avorio	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Carbone	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Cenere	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Terra	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: SERENISSIMA

Serie : MATERICA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1000	1000	8.5	Rectifié			Ecru	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.5	Rectifié			Nero	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.5	Rectifié			Platino	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.5	Rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ecru	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Nero	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Platino	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Tortora	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Ecru	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Nero	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Platino	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: SERENISSIMA

Serie : PROMENADE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié			Argento	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Corda	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Ebano	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Tan	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Argento	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Corda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Ebano	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Tan	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Argento	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Corda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ebano	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Sabbia	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Tan	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / Range: SERENISSIMA

Serie : ROVERI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.5	Rectifié			Antico	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Decape	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Intenso	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Naturale	U4 P2 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié			Antico	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié			Decape	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié			Intenso	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié			Naturale	U4 P3 E3 C2	D+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: SERENISSIMA

Serie : STUDIO 50

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié			Corvino	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Peltro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Terracotta	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Verderame	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Corvino	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Peltro	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Terracotta	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Verderame	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Corvino	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Peltro	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Sabbia	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Terracotta	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Verderame	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Corvino	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Peltro	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Terracotta	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Verderame	U4 P3 E3 C2	/